



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CX1-12

Производительные и масштабируемые системы хранения для корпоративных задач

Усовершенствованная модель высокоплотной системы хранения с удвоенным размером кэш-памяти и расширенными возможностями масштабирования.



ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Быстрое восстановление данных с помощью технологии DDP.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Любой диск можно заменить без выключения системы или других дисков.

УРОВНИ ХРАНЕНИЯ

Многоуровневое хранение с автоматическим переносом данных для увеличения быстродействия.

ПЛОТНОСТЬ

При подключении модулей расширения обеспечивает до 1,44 ПБ в 12U.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА

Позволяет обеспечивать целостность данных на уровне отдельного накопителя.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Поддерживает твердотельные накопители (SSD) с высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Рекомендуется для потокового видео, резервного копирования, построения data warehouse и единого центрального хранилища данных.

Свяжитесь с нами:

+7 495 540 50 55; sales@yadro.com
Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Посетите сайт:

oem.yadro.com/cx-storage/cx1-12



Модули расширения	<ul style="list-style-type: none"> • Шасси CX2-1 (модуль расширения) • Модуль расширения CX1-12
RAID-контроллер	Резервированные интеллектуальные контроллеры
Объем кэш-памяти на контроллер	12 ГБ
Интерфейсы хост адаптеров	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Гбит SAS • 10 Гбит iSCSi • 16 Гбит Fibre Channel
Интерфейс дискового привода	6 Гбит SAS
Поддерживаемые дисковые накопители	3,5" 6 Гбит SAS HDD: 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ 7200 об/мин 2.5" SAS SSD: 800 ГБ, 1,6 ТБ
Уровни RAID	0, 1, 3, 5, 6, 10 и распределенный
Максимальное количество разделов	512
Максимальное количество поддерживаемых дисковых накопителей	360, включая до 24 SSD
Максимальный объем неразмеченного пространства	2,88 ПБ
Модули охлаждения и блоки питания	По 2 на контроллер
Занимаемое пространство в монтажной стойке	4U в 19 дюймовой стойке
Управляющее ПО	Специализированное ПО управления CX1-12
Оптимальный температурный режим	10—35 °C (50—95 F)
Тепловыделение	3,791 BTU/ч.
Поддерживаемые ОС	Linux, IBM AIX®, VIOS, Microsoft Windows

Россия, 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Тел.: +7 495 540 50 55; Факс: +7 495 540 50 55; e-mail: info@yadro.com

Контактный центр регистрации запросов

Сервисного отдела компании YADRO:

Тел.: +7 495 775 31 22; e-mail: support@yadro.com

