

M1-1

**Сверхнадёжные системы для
долгосрочного хранения информации**

Ленточная система хранения
для IT-ландшафтов малого
и среднего масштаба.



ОСОБЕННОСТИ:

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Высокая функциональность
при умеренной стоимости.

УДОБСТВО ДОСТУПА

Поддержка LTFS для работы
с носителями как с жёсткими дисками.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Последовательный или произвольный доступ
с использованием стандартного сканера
штрих-кодов.

Экономичная и функциональная система
компактного размера.

Свяжитесь с нами:

+7 495 540 50 55; sales@yadro.com
Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Посетите сайт:

oem.yadro.com/m1-tape/m1-1

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- До 2 приводов, до 24 носителей.
- До 360 ТБ при использовании накопителей LTO7 и сжатии 2.5:1.
- Форм-фактор 2U.
- Интерфейсы Fibre Channel 8 Гбит/с или SAS 6 Гбит/с.

Используется для резервного копирования,
восстановления и архивирования данных
в IT-системах с умеренными нагрузками.



Форм-фактор	2U
Типы носителей	LTO Ultrium 7, 6 и 5
Количество приводов	До 2 шт.
Количество отсеков загрузки и извлечения носителей	1 шт.
Пределы расширения	До 24 носителей
Ёмкость с носителями LTO Ultrium 7	<ul style="list-style-type: none"> • До 144 ТБ без сжатия • До 288 ТБ с сжатием 2.5:1
Ввод-вывод	<ul style="list-style-type: none"> • Fibre Channel 8 и 4 Гбит/с • SAS 6 и 3 Гбит/с • LVD SCSI
Климатические условия	<ul style="list-style-type: none"> • Температура от 10 до 45 °С • Относительная влажность 10—80% без конденсации
Электропитание	<ul style="list-style-type: none"> • До 4 А при 100 В переменного тока • До 2 А при 240 В переменного тока
Максимальное энергопотребление	0,1 кВА

Россия, 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Тел.: +7 495 540 50 55; Факс: +7 495 540 50 55; e-mail: info@yadro.com

Контактный центр регистрации запросов

Сервисного отдела компании YADRO:

Тел.: +7 495 775 31 22; e-mail: support@yadro.com

