



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

M1-6

Сверхнадёжные системы для
долгосрочного хранения информации

Улучшенная модель ленточной системы хранения для IT-ландшафтов малого и среднего мас-штаба.



ОСОБЕННОСТИ:

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

Возможность задействовать автоматический обход сбоев канала управления и канала данных.

ЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Возможность использования двух захватных устройств повышает скорость установки накопителей и доступность системы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Расширенные функции удалённого управления. Поддержка носителей однократной записи (WORM).

Кластеризуется в единый комплекс с масштабированием до эксабайтного уровня. Оптимизирована для надёжности и отказоустойчивости. Предоставляет развитые возможности управления.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

От 1 шкафа до комплекса из 15 библиотек по 16 шкафов в каждой.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕЙНФРЕЙМАМИ

Библиотека совместима с мейнфреймами ЕС при использовании дополнительного сервера.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ

Возможность динамического создания логических библиотек и разделения совокупной ёмкости для совместного использования.

Используется для резервного копирования, восстановления и архивирования данных в тяжелонагруженных IT-системах.

Свяжитесь с нами:

+7 495 540 50 55; sales@yadro.com
Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Посетите сайт:

oem.yadro.com/m1-tape/m1-6



Форм-фактор	Шкаф
Количество шкафов в библиотеке	<ul style="list-style-type: none"> • 1 базовый шкаф • До 15 шкафов расширения
Кластеризация	До 15 библиотек в единый комплекс
Типы носителей	<ul style="list-style-type: none"> • IBM 3592 • LTO Ultrium 7, 6 и 5
Количество приводов	<ul style="list-style-type: none"> • До 12 в шкафу • До 192 на библиотеку • До 2700 на комплекс
Количество отсеков загрузки и извлечения носителей	<ul style="list-style-type: none"> • От 16 до 224 на библиотеку • До 3 360 на комплекс
Пределы расширения	<ul style="list-style-type: none"> • До 23 170 носителей LTO7 • До 17 550 носителей IBM 3592
Ёмкость с носителями IBM 3592	<ul style="list-style-type: none"> • До 150 ПБ на библиотеку, до 2,25 на комплекс (без сжатия) • До 450 ПБ на библиотеку, до 6,75 ЭБ на комплекс (сжатие 3:1)
Ёмкость с носителями LTO Ultrium 7	<ul style="list-style-type: none"> • До 120 ПБ на библиотеку, до 1,8 ЭБ на комплекс (без сжатия) • До 300 ПБ на библиотеку, до 4,5 ЭБ на комплекс (сжатие 2.5:1)
Ввод-вывод	Fibre Channel 8 Гбит/с
Климатические условия	<ul style="list-style-type: none"> • Температура от 16 до 32 °С • Относительная влажность 20—80% без конденсации
Электропитание	<ul style="list-style-type: none"> • 200—240 В переменного тока • 50—60 Гц • До 8 А
Максимальное энергопотребление	1,4 кВт / 1,6 кВА на шкаф

Россия, 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Тел.: +7 495 540 50 55; Факс: +7 495 540 50 55; e-mail: info@yadro.com

Контактный центр регистрации запросов

Сервисного отдела компании YADRO:

Тел.: +7 495 775 31 22; e-mail: support@yadro.com

