

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

X1-25

Серверы на процессорах Intel Xeon для широкого спектра задач и развития традиционных инфраструктур

Улучшенная модель сервера начального уровня, предназначенная для установки в стойку.



ОСОБЕННОСТИ:

КОМПАКТНОСТЬ

Корпус высотой 1U и глубина 576 мм позволяют установить много серверов в стойку малых габаритов.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Блоки питания стандарта 80 PLUS Gold и память низкого напряжения. Программное расширение функциональных возможностей.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Встроенная система удалённого управления и диагностики с возможностями корпоративного класса.

Экономичная система с повышенной производительностью и улучшенными возможностями удалённого управления.

Свяжитесь с нами:

+7 495 540 50 55; sales@yadro.com
Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Посетите сайт:

oem.yadro.com/x1-servers/x1-25

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1 процессор Intel Celeron / Pentium / Core i3 / Xeon E3-1200 v3/v5.
- До 64 ГБ памяти DDR4.
- Два разъёма PCIe.
- Интегрированный RAID-контроллер с опциональной поддержкой уровней 5 и 6.
- До 24 ТБ локального дискового пространства.
- Поддерживает Microsoft Windows Server, Linux, VMWare vSphere ESXi.

Рекомендуется для использования в качестве контроллера домена, небольшого почтового сервера, основы для развёртывания удалённого офиса, web-сервера и сервера печати, сервера файлового доступа.



	Вариант А	Вариант Б
Форм-фактор	1U для установки в 19" стойку	
Поддерживаемые процессоры	<ul style="list-style-type: none"> 1 × Intel Celeron G1800 1 × Intel Pentium G3200/G3400 1 × Intel Core i3 4100/4300 1 × Intel Xeon E3-1200 v3 	<ul style="list-style-type: none"> 1 × Intel Celeron G3900 1 × Intel Pentium G4400/G4500 1 × Intel Core i3 6100/6300 1 × Intel Xeon E3-1200 v5
Чипсет	Intel C226	Intel C232
Память	До 32 ГБ (4 разъёма для модулей 4/8 ГБ) UDIMM, до DDR3-1600, поддержка ECC	До 64 ГБ (4 разъёма для модулей 4/8/16 ГБ) UDIMM, до DDR4-2133, поддержка ECC
Возможности расширения	До 2 разъёмов PCIe: <ol style="list-style-type: none"> PCIe 3.0 x4 (разъём x4), выделенный разъём для RAID-контроллера. PCIe 3.0 x8 (разъём x8), FHHL. 	
Локальное хранение	<ul style="list-style-type: none"> До 24 ТБ До 4 × 3.5" SAS/SATA HDD либо до 8 × 2.5" SAS/SATA HDD/SSD Поддержка «горячей» замены 	
RAID	<ul style="list-style-type: none"> Интегрированный контроллер C100, H1110, M1115 (в зависимости от модели) или опциональный M5110 Поддержка RAID 5, 6 — опционально 	
Сетевые возможности	4 × RJ-45 (8P8C) Gigabit Ethernet (2 порта активированы, 2 опционально активируются программно)	2 × RJ-45 (8P8C) Gigabit Ethernet
Управление системой	<ul style="list-style-type: none"> UEFI, Integrated Management Module II (IMM2) Опционально — Integrated Management Module Advanced Upgrade 	
Видеоконтроллер	Интегрированный в IMM2 Matrox G200eR2 с 16 МБ видеопамати До 1600×1200 @75 Гц	
Безопасность	Поддержка TPM	
Возможности виртуализации	Поддержка VMWare ESXi на USB-носителе в специальном разъёме внутри корпуса	
Порты	<ul style="list-style-type: none"> 2 × USB 3.0 спереди 4 × USB 2.0 сзади Последовательный порт DE-9 Видеовыход DE-15 1 × USB внутри для гипервизора 	<ul style="list-style-type: none"> 4 × USB 3.0 (2 спереди, 2 сзади) Опционально — последовательный порт DE-9
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 Red Hat Enterprise Linux 7, 6, 5 SUSE Linux Enterprise Server 12, 11 VMware vSphere 6.0, 5.5, 5.1 	
Охлаждение	(4+1) вентилятора без «горячей» замены	4 нерезервируемых вентилятора
Электропитание	<ul style="list-style-type: none"> 1 × 300 Вт 80 PLUS Bronze (1+1) × 460 Вт 80 PLUS Gold с поддержкой «горячей» замены 	<ul style="list-style-type: none"> 1 × 300 Вт 80 PLUS Gold (1+1) × 460 Вт 80 PLUS Gold с поддержкой «горячей» замены
Габариты (Ш × В × Г), мм	435 × 43 × 576	
Масса, кг	8,6...12,3	19,6...22
Базовая гарантия	<ul style="list-style-type: none"> 3 года 9×5 Доступно расширение гарантии 	

Россия, 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Тел.: +7 495 540 50 55; Факс: +7 495 540 50 55; e-mail: info@yadro.com

Контактный центр регистрации запросов

Сервисного отдела компании YADRO:

Тел.: +7 495 775 31 22; e-mail: support@yadro.com

