

Ленточная библиотека M1-7

Компактная ленточная библиотека с высокой производительностью, надежностью и увеличенной емкостью хранения для инфраструктуры центра обработки данных



- **Компактность и масштабируемость**
Базовый модуль с форм-фактором 3 U с возможностью подключения до 6 модулей расширения с форм-фактором 3 U
- **Расширенная функциональность**
Возможность работы как в режиме библиотеки для хранения данных, так и в режиме автоматического загрузчика данных
- **Безопасность**
Поддержка шифрования данных, повышающей уровень защиты данных в случае кражи ленточного накопителя
- **Удобство использования**
Возможность удалённого управления посредством WEB-интерфейса
Поддержка логических разделов для одновременной работы с несколькими приложениями
- **Надежность**
Повышенная надежность за счет систем обхода сбоев и обеспечения непрерывной работы.
- **Экономичность использования пространства накопителей**
Возможность использования сжатия данных для экономии пространства на накопителях
- **Мультиплатформенность**
Поддержка операционных систем Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server

Технические характеристики

Исполнение, форм-фактор	Базовый модуль высотой 3 U, модули расширения высотой 3 U (до 6 шт.) для установки в телекоммуникационную стойку (шкаф) 19 дюймов
Поддерживаемые типы ленточных накопителей	LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium
Максимальное количество отсеков для установки ленточных накопителей (картриджей)	До 40 (для базового модуля и модуля расширения №1-5) До 32 (для модуля расширения №6) До 272 (для библиотеки в максимальной конфигурации)
Емкость ленточного накопителя (картриджа), ТБ	12 (LTO 8) 6 (LTO 7) 2,5 (LTO 6)
Сетевой интерфейс	Ethernet
Общая емкость хранения, ТБ	до 3,264 ПБ (при использовании картриджей LTO 8, на библиотеку в максимальной конфигурации) до 1,632 ПБ (при использовании картриджей LTO 7 на библиотеку в максимальной конфигурации) до 680 ТБ (при использовании накопителей LTO 6 на библиотеку в максимальной конфигурации)
Система электропитания	До двух блоков электропитания переменного тока; электропитание от однофазного напряжения от 200 до 240 В, 50 Гц; ток потребления до 5 А
Поддерживаемые операционные системы	Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server
Гарантия	3 года
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	44 x 439 x 445 мм
Масса (максимальная)	21 кг (базовый модуль) 13 кг (модуль расширения)

Россия, 123022, Москва

ул. Рочдельская, дом 15, строение 13

Тел.: (+7 495) 540-50-55, факс: (+7 495) 540-50-55

E-mail: info@yadro.com

Контактный центр регистрации запросов сервисного отдела компании YADRO:

Тел.: (+7 495) 775-31-22, e-mail: support@yadro.com

